

AOC

79 SERIES

液晶モニターカタログ

I2279VWHE

I2379VHE



ウルトラスリム
ウルトラビビッド



ウルトラスリム・超狭額ベゼル

AH-IPS パネル採用

目にやさしいフリッカーフリーテクノロジー



vision at Heart



▶ 主な特長



目にやさしいフリッカーフリーテクノロジー
ほとんどの LED バックライトモニターは、PWM (パルス幅変調) によってバックライトの明るさを制御しています。しかし、特に低輝度の場面ではちらつきが発生しやすく、これにより眼精疲労や頭痛といった不快な症状を引き起こす要因となります。フリッカーフリーテクノロジーはスムーズ DC (直流) バックライトシステムにより、目や体の負担を軽減します。



一般的なバックライト制御


フリッカーフリー制御(イメージ)



AH-IPS パネル採用

AH-IPS パネルを採用しているため、どの角度から見ても色合いの変化が少なく視野角の広さはそのままに、より優れた色彩を実現しました。

AH-IPS Screen viewing angle of 178°



Clear Vision

クリアビジョン

標準画質 (SD) のソースを高画質 (HD) にアップスケールして表示。今までに撮りためたムービーや標準画質の DVD ソースを、よりシャープで色鮮やかに表現します。



Narrow Edge

ウルトラスリム・超狭額ベゼル

液晶モニターは超薄型の 10.6mm、ベゼル部分は業界最薄クラスの最小 2mm で、画面周りエッジを極力削ぎおとしています。(パネル上の非表示エリアを含みません)



▶ スペック

モデル	I2279VWHE	I2379VHE
画面サイズ	21.5"	23"
UPC /EAN コード	846785001289	846785001296
液晶パネル	AH-IPS	
パネルタイプ	ノングレア (反射防止)	
有効表示領域 (横 x 縦)	476.064 (H)×267.786 (V)mm	509.184(H)×286.416 (V)mm
推奨解像度	1920×1080	
最大表示色	約 1,677 万色	
視野角	水平 178°垂直 178°	
輝度	250 cd/m ²	
コントラスト比	1,000:1	
スーパーハイコントラスト比 (DCR)	50,000,000:1	
応答速度	14ms	
応答速度 (スマートレスポンス)	5ms	
HDCP 対応	対応	
入力端子	アナログ : D-Sub 15 ピン x 1, デジタル : HDMI x 1	
USB ポート	なし	
消費電力 (Typ.)	使用時	22W
	スタンバイ時	0.5W 以下
VESA DPM	対応	
適合規格	Energy Star 6.0, RoHS, PSE, VCCI, J-Moss, グリーン購入法	
ブラッグ & プレイ	VESA DDC2B™ & DDC2B/CI	
スピーカー / ヘッドフォン端子	なし / なし	
VESA マウント	なし	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	3.35kg	3.6kg
梱包重量	4.35kg	5.44kg
本体寸法 (W)×(H)×(D)	498.77x386.8x128.2	532x405.4x133.18
包装寸法 (W)×(H)×(D)	560x451x136	603x484x140
チルト角度	チルト -5°~23°	
付属品	スタンド、D-sub ケーブル、HDMI ケーブル、AC アダプター、電源ケーブル、保証書、CD-ROM	

デザイン、仕様、外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。



お買い上げの日より3年間(パネルに関しては1年間)は、製品を弊社までお送り頂くだけで無償に修理を承ります。



*申し込みの際には、ご購入日・販売店名が記載された製品保証書が必要です。

製品情報についてはWebサイトをご覧ください。www.aoc.com

サービスセンター

受付時間：月～金10:00-17:00 TEL：03-5676-6022



本カタログに記載の内容は2015年8月現在のものです。