

REFRESH YOUR EYES IMPROVE YOUR ENVIRONMENT



19.53インチ LED モニター

- フルHD VAパネル
- LEDパネル：水銀フリー
- 省電力設計





・主な特長



フルHD VAパネル

ワイドビュー - どの視角からでも輝度や色に変化なし。リアルカラー画面上のどの位置でも安定した均一な色。堅固なパネル画面に触れても、跡やむらつやがありません。



LEDパネル：水銀フリー

水銀は毒性が高く、環境に有害な廃棄物のもととなります。LEDバックライトパネルは、従来の蛍光灯バックライトに含まれていた有害な水銀を含みません。



スーパーハイコントラスト

バックライトの発光を画像の明暗により制御することにより20,000,000 : 1 もの高いダイナミックコントラスト比を実現しました。暗い場面のディテールもより深い、より鮮明に表現します。



仮想マルチディスプレイ

AOC独自のScreen+ソフトウェアにより、ワイドな画面を分割して使用することデスクトップ画面がすっきりし、簡単に仮想マルチディスプレイを実現することができます。複数のウェブや画像などを表示しているウィンドウを瞬時に好きな創作画面に配置をすることが可能です。

配置パターン：



e-Saver

PCの電源がオン/オフ/スリープ状態/スクリーンセーバーモードになった時のモニターの動作を設定することができます。



i-メニュー

付属のソフトウェアにより、マウスを使用してOSD設定の変更が可能。



エコモード

ワンタッチでテキスト、インターネット、ゲーム、ムービー、スポーツの5モードをワンタッチで切り替え。用途に応じて最適な明るさを簡単にお選びいただけます。

・スペック

モデル		M2060SWD
画面サイズ	19.53"	
UPC/EANコード	846785001524	
液晶パネル駆動方式	VA	
パネルタイプ	ノンフレア（反射防止）	
有効表示領域(横×縦)	443.88 (H)×238.68 (V)mm	
推奨解像度	1920×1080	
最大表示色	約1,677万色	
視野角	水平178°垂直178°	
輝度	250 cd/m ²	
コントラスト比	3000:1	
スーパーハイコントラスト比 (DCR)	20,000,000:1	
応答速度	16ms	
HDCP対応	対応	
入力端子	アナログ：D-Sub 15ピン x 1 デジタル：DVI-D x 1,	
USBポート	なし	
消費電力(Typ.)	使用時	23W
	スタンバイ時	0.5W以下
VESA DPM	対応	
適合規格	Energy Star 6.0, TCO6.0, RoHS, VCCI, J-Moss, グリーン購入法	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B™ & DDC2B/CI	
スピーカー/ヘッドフォン端子	なし / なし	
VESAマウント	100x100mm	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	2.75kg	
梱包重量	3.79Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	477.6×358.3×179.5	
包装寸法(W)×(H)×(D)	532×418×113	
チルト角度	チルト-5°~22°	
付属品(モニター/電源ケーブル長)	スタンド、D-subケーブル、DVIケーブル、電源ケーブル、保証書、CD-ROM	
保証期間	お買い上げより3年間 (パネルに関しては1年間) センドバックサポート	

デザイン、仕様、外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。



お買い上げの日より3年間(パネルに関しては1年間)は、製品を弊社までお送り頂くだけで無償に修理を承ります。



*申し込みの際には、ご購入日・販売店名が記載された製品保証書が必要です。

製品情報についてはWebサイトをご覧ください。www.aoc.com

サービスセンター

受付時間：月～金10:00-17:00 TEL：03-5676-6022

本カタログに記載の内容は2015年8月現在のものです。