

AOC

www.aoc.com

液晶モニターカタログ
M2261FWH/M2461FWH



Flicker
FREE

INNOVATIVE AND ELEGANT FROM EDGE TO BASE.



M2461FWH

61
SERIES
SUPER NARROW BEZEL

- ◆ スタイリッシュ: 薄型ベゼル
- ◆ 目にやさしいフリッカーフリーテクノロジー
- ◆ 50,000,000の超高コントラスト比 (DCR)
- ◆ スタンド: 二種の使い方

vision at Heart



■ 主な特長



目にやさしいフリッカーフリーテクノロジー

ほとんどの LED バックライトモニターは、PWM (パルス幅変調) によってバックライトの明るさを制御しています。しかし、特に低輝度の場面ではちらつきが発生しやすく、これにより眼精疲労や頭痛といった不快な症状を引き起こす要因となります。フリッカーフリーテクノロジーはスムーズDC (直流) バックライトシステムにより、目や体への負担を軽減します。

一般的なバックライト制御 ◀▶ フリッカーフリー制御 (イメージ)



スーパーハイコントラスト

バックライトの発光を画像の明暗により制御することにより 50,000,000 : 1 もの高いダイナミックコントラスト比を実現しました。暗い場面のディテールもより深い、より鮮明に表現します。



クリアビジョン

標準画質 (SD) のソースを高画質 (HD) にアップスケールして表示。今までに撮りためたムービーや標準画質の DVD ソースを、よりシャープで色鮮やかに表現します。



マルチメディア対応のHDMI入力

HDMI (V1.4) 入力に対応。ブルーレイディスクプレーヤーや最新のゲーム機、ホームシアターシステムともケーブル 1 本で接続できる先進のインターフェースです。



VAパネル

高コントラスト (3,000:1) により、明るく見ると同時に、シャープで詳細かつ鮮やかな描写を実現できます。

■ スペック

モデル	M2261FWH	M2461FWH
画面サイズ	21.5"	23.6"
UPC / EANコード	846785001425	846785001159
液晶パネル駆動方式	VA	
パネルタイプ	ノンフレア (反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	476.6 (H)×268.1 (V)mm	521.28(H)×293.22(V)mm
推奨解像度	1920×1080	
最大表示色	約1,677万色	
視野角	水平178°垂直178°	
輝度	250 cd/m ²	
コントラスト比	3,000:1	
スーパーハイコントラスト比 (DCR)	50,000,000:1	
応答速度	25ms	
応答速度(スマートレスポンス)	8ms	
HDCP対応	対応	
入力端子	アナログ: D-Sub 15ピン x 1 デジタル: HDMI x 1	
USBポート	なし	
消費電力(Typ.)	使用時 22W	30W
	スタンバイ時 0.5W以下	0.5W以下
VESA DPM	対応	
適合規格	Energy Star 6.0, TCO6.0, RoHS, PSE, VCCI, J-Moss, グリーン購入法	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B™ & DDC2B/CI	
スピーカー / ヘッドフォン端子	なし / なし	
VESAマウント	75mm×75mm	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	3.51kg	3.95kg
梱包重量	4.33Kg	4.85Kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	497.68×373.08×214.43	545.48×400.52×214.4 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)	556×120×384	606×420×120mm
チルト角度	チルト-3.5°~21.5°	
付属品	スタンド、D-sub ケーブル、HDMI ケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書、CD-ROM	
特殊機能	フリッカーフリー	
保証期間	お買い上げより3年間 (パネルに関しては1年間) センドバックサポート	

デザイン、仕様、外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。



お買い上げの日より3年間(パネルに関しては1年間)は、製品を弊社までお送り頂くだけで無償に修理を承ります。



*申し込みの際には、ご購入日・販売店名が記載された製品保証書が必要です。

製品情報についてはWebサイトをご覧ください。www.aoc.com

サービスセンター

受付時間: 月~金10:00-17:00 TEL: 03-5676-6022



本カタログに記載の内容は2015年8月現在のものです。