



液晶モニターカタログ

I2269VWM
I2369VM
I2769VM

69シリーズLEDバックライトモニター



Less Border, More Fun



- ・ウルトラスリム、超狭額エッジ
- ・映像を鮮やかに映し出すAH-IPS液晶パネル
- ・標準画質の映像を高画質にアップスケール表示するクリアビジョン
- ・ポータブルデバイスの画像を大画面に表示するMHL対応
- ・ディスプレイポート搭載

www.aoc.com




■主な特長



IPS(AH-IPS)液晶パネル

- ワイドビュー**
水平、垂直各178度の非常に広い視野角を持ち、どの角度から見ても輝度や色に変化がありません。
- リアルカラー**
高品質な発色特性を持ち、動画や写真を、ありのままに再現します。
- ソリッドパネル**
表示面の硬度が高く、画面に触れても輝度が変わったり、痕跡が残ることがありません。



MHL(Mobile High-definition Link)対応

先進のマルチメディアインターフェースHDMIの1ポートはMHLに対応。MHLケーブルでスマートフォン・タブレットなどのポータブルデバイスに接続し、ポータブルデバイスの写真や動画コンテンツWeb画面などを大画面に表示します。同時に電源供給も行ないますので、バッテリー残量を気にせずワイドなHD映像とデジタルサウンドをお楽しみいただけます。(デバイスの機種に適合したMHLケーブルをご用意ください)



■仕様

モデル	I2269VWM	I2369VM	I2769VM
形式	AMV2269W0M-GP3R	AMV2369W0M-GP3R	AMV2769W0M-GP3R
画面サイズ	21.5インチ	23インチ	27インチ
液晶パネル		ノングレアAH-IPSパネル LEDバックライト	
標準表示領域(横x縦)	476.06 x 267.79mm	509.2 x 288.64mm	597.9 x 336.31mm
輝度		250cd/m ²	
コントラスト比(ダイナミック)		20,000,000:1	
応答速度		5ms	
視野角		水平178° 垂直178°	
推奨解像度、最大表示色		1920 x 1080/60Hz 約1,670万色	
HDCP対応	対応	対応	対応
クリアビジョン	搭載	搭載	搭載
入力端子	アナログ	D-Sub 15ピンx1	
デジタル		HDMI1 (MHL対応), HDMI2, DisplayPort	
電源入力		100~240V AC 50/60Hz	
消費電力	30W以下	35W以下	35W以下
スタンバイ	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下
プラグ&プレイ		VESA DDC2B™ DDC2B/CI	
オーディオ出力		スピーカー 2.0W x 2 ヘッドフォン端子x1	
位置、方向調整		チルト:-3.5°~+21.5°	
VESAマウント		VESA75mm x 75mm	
本体寸法(幅)x(高さ)x(奥行き)、重量	498.3 x 379.4 x 189.18mm、3.5Kg	531.4 x 398 x 204mm、3.76Kg	622 x 449 x 213mm、4.99Kg
梱包寸法(幅)x(高さ)x(奥行き)	564 x 449 x 136mm	603 x 467 x 138mm	710 x 538 x 159mm
付属信号ケーブル		D-Subケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、オーディオケーブル	
適合規格	CE,FCC,CCC,TUV-Bauart,cTUVus,CEC,CH RoHS,BSMI,KC,Ukrain Safety,EPEAT,Gold,ISO 9241-307,WEEE,C-Tick,VCCI,PSE,J-MOSS,E-standby,TCO6.0	CE,FCC,CCC,TUV-Bauart,cTUVus,CEC,CH RoHS,BSMI,KC,Ukrain Safety,EPEAT,Gold,ISO 9241-307,WEEE,C-Tick,VCCI,PSE,J-MOSS,E-standby,TCO6.0	CE,cTUVus,FCC,CCC,EPA 6.0,CEC,KC BSMI,ISO9241-307,TCO6.0,C-Tick,N26268,VCCI,PSE,J-MOSS,E-standby,TUV-Bauart,China-RoHS,TUV-S
製品保証		3年(パネルは1年)	



ウルトラスリム・超狭額エッジ

液晶パネルは超薄型の10.6mm、画面エッジ部分は業界最薄クラスの最小2mm(パネル上の非表示エリアは含みません)、画面以外の非表示部分を極力排除しました。



スーパーハイコントラスト

バックライトの発光を画像の明暗によって制御することにより20,000,000:1もの高いダイナミックコントラスト比を実現しました。暗い場面のディテールもより深く、より鮮明に表現します。



DisplayPort搭載

拡張性が高く、高品質の映像、音声を伝達できる、最新のデジタルインターフェースを搭載しています。



クリアビジョン

標準画質(SD)のソースを高画質(HD)にアップスケールして表示。よりシャープで色鮮やかな表示を実現します。



仮想マルチディスプレイ

AOC独自のScreen+ソフトウェアにより、ワイドな画面を分割して使用することでデスクトップ画面がすっきりし、簡単に仮想マルチディスプレイを実現することができます。複数のウェブや映像などを表示しているウィンドウを瞬時に好きな操作画面に配置をすることが可能です。

配置パターン:

デザイン、仕様、外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

お買い上げの日より3年間(パネルに関しては1年間)は、製品を弊社までお送り頂くだけで無償にて修理を承ります。
*申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された製品保証書が必要です。

製品情報についてはWebサイトをご覧ください。 www.aoc.com

サービスセンター
受付時間:月~金 10:00-17:00 TEL:03-5676-6022

www.aoc.com ©2013 AOC Monitors. All rights reserved. AOC is a registered trademark. All other trademark. All other trademarks are property of their respective owners.
掲載の商品名、用語は各社の商標または登録商標を含みます。

本カタログに記載の内容は2013年7月現在のものです。